



A43: 230V - 400V (REVERSIBLE)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Tipo / Type / Type:	Autotransformador no separador de circuitos / Non-isolated Autotransformer / Autotransformateur sans isolement électrique
Clase Térmica / Thermal Class / Classe Thermique:	B (120°C) / Ta=40°C
Bobinado / Windings / Bobinages:	Clase / Class / Classe HC(200°C) Bobinados de Cobre impregnados en Barniz / Copper Varnish impregnated windings / Bobinages de cuivre imprégnés en vernis
Grupo Conexión / Vector Group / Couplage:	I0
Frecuencia / Frequency / Fréquence	50 / 60 Hz
Tensión de prueba / Voltage Test / Voltage de prouve:	3 kV Bobinados contra masa/Windings against mass/Bobinages contre masse
Normas/Standards/Normes:	IEC-UNE-EN-61558-1, IEC-UNE-EN-61558-2-13, Directiva 2014/35UE.
Otras / Others / Autres:	Protección contra choques eléctricos Clase I - Zócalo de fijación s/DIN 41308 y acabado en barniz azul de alta protección anticorrosiva. Tropicalizado. Adaptador a carril DIN opcional hasta 500VA bajo pedido. Electrical shocks protection Class I. Base plates DIN 41308 and finished with high anticorrosive protection blue varnish. Tropicalized. Optional DIN-rail adapter until 500VA on demand. Protection contre les chocs électriques Classe I. Socle de fixation selon DIN 41308 et fini en vernis bleu de haute protection contre corrosion. Tropicalisé. Adaptateur DIN-rail en option jusqu'à 500VA sur demande.
Grado Protección / Protection Degree / Degré Protection:	IP-00 según UNE20324-EN60529 IP-00 according to UNE20324-EN60529 IP-00 selon UNE20324-EN60529

ARTICULO	Pot. [VA]	DIMENSIONES [mm]						Peso [kg]
		A	B	C	d	e	Fij.	
A43	Térmica							
* 163A43AMG	63	66	62	78	50	42	M4	0,70
* 210A43AMG	100	75	66	87	56	48	M4	1,10
* 220A43AMG	200	75	72	87	56	54	M4	1,30
* 232A43AMG	320	84	85	94	64	64	M4	2,00
* 250A43AMG	500	96	92	104	84	74	M5	2,80
* 263A43AMG	630	96	105	104	84	90	M5	3,50
* 280A43AMG	800	108	93	113	81	72	M5	3,70
* 310A43AMG	1000	108	107	114	81	85	M5	4,50
* 315A43AMG	1500	120	112	122	90	85	M5	6,00
* 320A43AMG	2000	150	112	147	122	90	M6	7,70
* 325A43AMG	2500	150	128	147	122	106	M6	9,70
* 330A43AMG	3000	150	156	147	122	134	M6	12,90
* 340A43AMG	4000	174	147	150	135	121	M6	16,30



Consultar tensiones o configuraciones especiales / Ask for special voltages or configurations / Consulter pour des tensions ou configurations spéciales