NRG

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE MANDO DE AISLAMIENTO
SINGLE-PHASE CONTROL ISOLATION TRANSFORMER
TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ DE CONTROL ET ISOLEMENT

IP-00

B14 : 230-400-460V / 115 ó 230V (S-P)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TÈCHNIQUES	
Tipo / Type / Type:	Transformador de mando separador de circuitos / Control and Isolation Transformer / Transformateur de control et d'isolement
Clase Térmica / Thermal Class / Classe Thermique:	B (120ºC) / Ta=40ºC
Bobinado / Windings / Bobinages:	Clase / Class / Classe HC(200ºC) Bobinados de Cobre impregnados en Barniz / Copper Varnish impregnated windings / Bobinages de cuivre imprégnés en vernis
Grupo Conexión / Vector Group / Couplage:	Ii0 CON PUENTES / WITH BRIDGES / AVEC PONTS
Frecuencia / Frequency / Frèquence	50 / 60 Hz
Tensión de prueba / Voltage Test / Voltage de prouve:	PRI / SEC: 4,5 kV - PRI / MAS: 4,5 kV - SEC / MAS: 4,5 kV
Normas/Standards/Normes:	IEC-UNE-EN-61558-2-2, 61558-2-4- Directiva 2014/35/UE..
Otras / Others / Autres:	Protección contra choques eléctricos Clase I. Zócalo de fijación s/DIN 41308 y acabado en barniz azul de alta protección anticorrosiva. Tropicalizado. Adaptador a carril DIN opcional hasta 160VA bajo pedido. Electrical shocks protection Class I. Base plates DIN 41308 and finished with high anticorrosive protection blue varnish. Tropicalized. Optional DIN-rail adapter until 160VA on demand. Protection contre les chocs électriques Classe I. Socle de fixation selon DIN 41308 et fini en vernis bleu de haute protection contre corrosion. Tropicalisé. Adaptateur DIN-rail en option jusqu'à 160VA sur demande.
Grado Protección / Protection Degree / Degrée Protection	IP-00 según EN60529 IP-00 according to EN60529 IP-00 selon EN60529

	ARTICULO	Pot. [VA]	Pot. [VA]	DIMENSIONES [mm]						Peso
	B14	Térmica	Instantánea	A	B	C	d	e	Fij.	[kg]
*	**125B14NRG**	**25**	46,1	66	83	78	50	42	M4	0,7
*	**140B14NRG**	**40**	84,8	75	86	87	56	48	M4	1,1
*	**163B14NRG**	**63**	130	75	92	87	56	54	M4	1,3
*	**210B14NRG**	**100**	232	84	105	94	64	64	M4	2,0
*	**216B14NRG**	**160**	379	96	106	104	84	74	M5	2,8
*	**220B14NRG**	**200**	549	96	120	104	84	90	M5	3,5
*	**225B14NRG**	**250**	714	108	122	114	81	85	M5	4,5
*	**232B14NRG**	**320**	948	108	136	114	81	99	M5	5,3
*	**240B14NRG**	**400**	1017	120	124	122	90	94	M5	6,6
*	**250B14NRG**	**500**	1419	120	136	122	90	106	M5	6,8
*	**263B14NRG**	**630**	1554	150	112	147	122	90	M6	7,7
*	**280B14NRG**	**800**	2245	150	128	147	122	106	M6	9,7
*	**310B14NRG**	**1000**	3337	150	156	147	122	134	M6	12,9
*	**313B14NRG**	**1300**	4230	174	150	160	135	121	M6	16,3
*	**316B14NRG**	**1600**	5588	174	170	160	135	141	M6	20,0





B14: V1=115V V2=230V

Para potencias superiores, consultar modelo TRG. / For higher powers, see model TRG. / Pour des puissances supérieures, voir modèle TRG.

Consultar tensiones o configuraciones especiales / Ask for special voltages or configurations / Consulter pour des tensions ou configurations spéciales